

Zehnder Roda Spa

Fonctionnement eau chaude

Fiche technique

always the best climate



Avec le Zehnder Roda Spa, design contemporain rime avec chaleur et bien-être. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Adaptabilité lors de la pose grâce aux possibilités de raccordement à droite et à gauche

Avantages

- Diverses combinaisons possibles grâce au large choix d'accessoires élégants
- Large choix de modèles pour de nombreuses applications
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
- Puissance thermique élevée pour chauffer les grands volumes

Vue d'ensemble du modèles

Version peinte

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique			Puissance au chaude Watt
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	
ROF-080-050	815	500	411	337	220	300
ROF-130-050	1333	500	625	512	333	600
ROF-150-050	1629	500	781	590	454	600
ROF-180-060	1851	600	1019	833	541	900
ROF-180-080	1851	800	1300	1064	692	1200

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442

Version peinte

Modèle	H mm	L mm	N mm	Puissance thermique			Puissance au chaude Watt
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
				Watt	Watt	Watt	
ROA-070-050/GF	740	500	70	377	307	197	300
ROA-120-050/GF	1258	500	70	583	476	308	600
ROA-150-050/GF	1480	500	70	691	565	368	900
ROA-180-060/GF	1850	600	70	980	804	527	1200
ROA-180-080/GF	1850	800	70	1307	1073	703	1500
ROA-210-080/GF	2146	800	70	1479	1217	801	1500

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442